




SOFRINNOV
 The Green Clean Tech Company

Sofrinnov est spécialisée dans le développement d'innovations dans le domaine des technologies vertes et propres, autour des secteurs du bâtiment, de l'énergie, des transports et des travaux publics.

Elle développe le brevet Sylcat® d'ossatures de murs en bois à base de palettes qui se déclinent en produits sous les marques Oozwood®, Rescooz® et Walood®.





SYLCAT
97 SOFRINNOV


SYLCAT

Sylcat® est un brevet déposé par SofrinnoV. Il porte sur **un système constructif simple et innovant d'assemblage de palettes bois.**

www.sylcat.eu
contact@sofrinnov.com
05 34 32 02 88

Sylcat® permet de réaliser plus de 120m² d'ossature de murs en une seule journée par une personne.

Dédié aux maîtres d'oeuvre, Sylcat® permet de créer des locaux avec un prix au m² imbattable, dans des délais inégalables, en utilisant des matériaux écologiques, recyclés et recyclables.



SOFRINNOV

Parc Technologique
du canal
10 avenue de l'Europe
31520 Ramonville St Agne

www.sofrinnoV.com

RESCOZ

Rescooz® est un **abri d'urgence durable** construit en ossature de palettes bois.



Livré sous forme de kit, ses atouts reposent sur

- sa simplicité et sa rapidité de mise en œuvre ;
- sa sécurité et sa solidité ;
- le coût faible de sa mise en œuvre ;
- l'utilisation de matériaux recyclables ;
- et enfin l'implication des usagers dans le montage de leur structure.

www.rescooz.com
contact@sofrinnov.com
05 34 32 02 88

RESCOZ
97 SOFRINNOV

OOZWOOD



OOZWOOD
97 SOFRINNOV

www.oozwood.com
contact@oozwood.com
05 34 32 02 87

Oozwood® est une gamme de **constructions légères** qui répond aux besoins d'implantation de locaux supplémentaires des professionnels et des collectivités.

Ces modules personnalisables répondent aux contraintes de **rapidité, d'économie et d'écoresponsabilité.**



Solide, fonctionnel et esthétique, Oozwood propose de nombreux modèles : **vestiaires, dortoir, locaux commerciaux...** construits en murs à ossature de palettes bois.

WALOOD

Walood® est un **mur autoporteur**. Composé de deux épaisseurs de palettes, sa largeur est adaptable de 45 à 80 cm.



Il peut ensuite être garni de matériaux phoniques ou autres matériaux et ainsi se décliner sous différentes formes :

- mur de coffrage/ banche à béton ;
- support d'œuvre d'art, mur à graffiti ;
- mur antibruit ;
- mur végétalisé ;

- gabion (jardinière, séparateur de voie).

www.sofrinnoV.com
contact@sofrinnov.com
05 34 32 02 88

WALOOD
97 SOFRINNOV